

Smart choice for power

xantrex

[Inicio](#)[Productos](#)[Compañía](#)[Comprar](#)[Asistencia](#)[Contacto](#)[\[Ampliar Imagen\]](#)**XPower Powerpack 300 y 300 Plus (120 VCA/60 Hz)**

Alimentación de corriente fiable, en cualquier momento y en cualquier lugar

[Informaciones de producto](#) | [Especificaciones](#) | [Directorio](#)**Especificaciones disponibles**

- ▶ [Especificaciones de 300 \(120 VCA/60 Hz\)](#)
- ▶ [Especificaciones de 300 Plus \(120 VCA/60 Hz\)](#)

**Especificaciones de 300 (120 VCA/60 Hz)**

<b>Especificaciones eléctricas</b>	
<b>Sección CA de 115 voltios</b>	
Potencia de salida de CA	250 vatios (continua máxima)
Potencia de salida de CA	300 vatios (5 minutos)
Potencia de sobretensión de CA	500 vatios (máxima)

Voltaje de salida de CA	115 voltios (nominal)
Frecuencia de salida de CA	60 Hz +/- 4 Hz
Forma de onda de salida de CA	Onda sinusoidal modificada
Corriente sin carga del inversor	0,20 amperios
<b>Sección CC de 12 voltios</b>	
Tipo de batería interna	Selladas de plomo ácido, AGM
Capacidad de batería interna	20 Amp/h, 200 CCA
Voltaje de batería interna	12 VCC (nominal)
Toma de alimentación de CC (interruptor de circuito)	12 amperios (reinicio automático)
Clasificación de frío de los amperios (CCA)	200 amperios
<b>Sistema de carga</b>	
Corriente de carga en bruto del cargador de CA	500 mA (máxima)
Voltaje máximo de carga	14,5 voltios (nominal)
Voltaje de reinicio de carga	12,9 voltios (nominal)
Corriente de carga de flotación	1 mA (nominal)
Corriente de toma de entrada del cargador	2,5 amperios (máxima)
<b>Tiempo de carga</b>	
Desde la toma de CA	Máx. 40 horas*
Desde la toma de CC	Máx. 4 horas*

\*El tiempo de carga máximo se alcanza cuando la batería está totalmente descargada

### Especificaciones generales

Compresor de aire	Ninguno
Cables de interconexión	39' (1 m), 8 AWG
Lámpara fluorescente incorporada	Dos bombillas de 4 vatios (substituibles)
Rango de temperatura de operación	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Rango de temperatura de almacenamiento	0°C a 30°C (32°F a 86°F)
Alarma por bajo nivel de voltaje de la batería del inversor	10,7 voltios (nominal)
Desconexión por bajo nivel de voltaje de la batería del inversor	10,0 voltios (nominal)
Dimensiones (h x a x l)	30,0 x 18,2 x 31,8cm (11,8 x 7,2 x 12,5")
Peso	8,2 kg (18,0 libras)
Garantía	6 meses
Números de catálogo	852-1830

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.